

Elévateur mobile et indépendant

Présentation

La plateforme élévatrice LiftBoy permet aux personnes à mobilité réduite de franchir des différences de niveau.

L'élévateur LiftBoy monte jusqu'à 97 cm (version type 3) et convient idéalement aux lieux où l'espace est limité. La plateforme LiftBoy requiert moins d'espace qu'une rampe et est par conséquent idéale dans les situations où une rampe serait trop pentue ou trop longue et que l'utilisation d'un monte-escaliers électrique n'est pas possible.



La plateforme élévatrice LiftBoy est silencieuse et sa vitesse est régulière de sorte que la montée soit confortable pour l'utilisateur.

L'élévation de la plateforme se faisant par un système de ciseaux avançant sur un guide, il faut que celle-ci soit placée sur un sol plat.

Rampe manuelle standard (500 mm)



Pilier de commande embarquée, rampe d'accès allongée (750 mm) et portillon supérieur manuel en option



Accès latéral haut et couleur noire disponibles en option (standard RAL 7035)



Elle peut aussi être utilisée comme solution temporaire ou pour les besoins d'urgence. La plateforme LiftBoy s'installe aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et elle s'intègre facilement dans l'environnement existant.



L'élévateur LiftBoy possède un moteur de 24 volts (transformateur à 230 V, soit une puissance de 3,6 KW pour 16 ampères) fonctionnant sur un transformateur branché sur une simple prise électrique.

Une rampe manuelle ou automatique (option) permet un accès aisé sur la plateforme.

Spécifications standards		
Type	1	2 / 3
Hauteur de levage	595 mm	830 / 970 mm
Charge utile maximum	180 kg	300 / 240 kg
Vitesse	15 mm / seconde	
Hauteur minimale	100 mm	120 / 135 mm
Poids	53 kg	95 kg
Longueur intérieure	1.170 mm	1.495 mm
Largeur intérieure	713 mm	800 mm
Longueur extérieure	1.180 mm	1.505 mm
Largeur extérieure	810 mm	924 mm
Largeur passage de face	830 mm	
Largeur passage latéral	990 mm	
Hauteur des garde-corps	400 mm	
Longueur rampe d'accès	500 mm (400 mm utile)	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Poids faible (52,5kg et 95kg)
- Facilité de déplacement
- Aucune fixation ou fosse nécessaire
- Installation rapide
- Utilisation intérieure et extérieure
- Fonctionnement silencieux et sans à coup

AUTRES OPTIONS DISPONIBLES :

- Rampe motorisée
- Préparation installation extérieur (-20° à 40°)
- Accès latéral bas
- Sortie 3 côtés haut
- Structure et roues de transport
- Commande extérieure avec clés
- Mains courantes hautes 90 cm
- Portillon automatique (type 3)



Service traversant



Accès latéral haut



Accès latéral bas