



RAMPE D'ACCES SHOP RAMP

Accessibilité - Aides techniques

Des solutions simples et économiques pour l'accueil des Personnes à Mobilité Réduite



Présentation

Lorsqu'une installation permanente et en toute autonomie n'est pas possible, les rampes de la gamme Shop Ramp facilitent le franchissement d'une marche ou d'un trottoir pour accéder à un Établissement Recevant du Public. Sans entretien et facilement manipulables, elles se logent aisément dans un placard dans l'attente d'être utilisées. À noter, lors de sa mise en place, les dix premiers centimètres de la rampe se posent sur la marche.



Garder votre rampe à proximité grâce au support mural de rampe PMR



Pour offrir un service complet, associez votre rampe au carillon d'appel exclusif JOLYSignal

Caractéristiques techniques :

- Fibre de verre renforcée
- Chasse-roues, poignée de portage et surface antidérapante
- Couleurs contrastées
- Capacité : 300 kg
- Aucun entretien

Référence	Modèle	Longueur	Largeur		Poids	Hauteur maxi sans dérogation*	Hauteur maxi avec dérogation**
			intérieure	hors-tout			
415 408	Standard	900 mm	740 mm	780 mm	6 kg	8 cm	12 cm
415 420	L	1200 mm	800 mm	920/840	9 kg	11 cm	16,5 cm
415 430	XL	1370 mm	800 mm	920/840	11 kg	12,5 cm	19 cm
415 440	XXL	1830 mm	800 mm	920/840	15 kg	17 cm	26 cm



*Les rampes amovibles ne sont plus soumises à dérogation sous condition de pente jusqu'à 10% pour une longueur ≤ 2 mètres ou 12% pour une longueur ≤ à 0.50 mètre.
**Nous recommandons une pente maximum de 15% en dérogation.



Plateformes Shop Ramp

Lorsque la mise en place d'une rampe Shop Ramp face à la marche de votre établissement n'est pas possible (trottoir étroit, rue en dévers ou en pente) la plateforme amovible Shop Ramp est la solution ! En effet, il suffit juste d'associer votre rampe à la plateforme, pour permettre le franchissement d'une ou deux marches. Sans entretien, facilement manipulable, elle se stocke aisément dans l'attente d'être utilisée.



Pieds pliables réglables en hauteur



Roulettes évitant tout portage



Caractéristiques techniques :

- Fibre de verre renforcée avec surface antidérapante
- Poignée de portage et roulettes
- Couleurs contrastées
- Chasse-roues et pontet adaptables selon configuration des lieux
- Flap standard 30 cm (en option 50 cm)
- Capacité: 300 kg

Ref	Modèle	Position	Longueur	Largeur		Epaisseur	Poids	Hauteur Mini et Maxi
				intérieure	hors-tout			
415 480	1 marche	Ouvert	1200 mm	1200 mm	1300 mm	140 mm	31 kg	de 15 à 25 cm
		Plié	1200 mm	600 mm	650 mm	280 mm		
415 482	2 marches	Ouvert	1200 mm	1200 mm	1300 mm	140 mm	32 kg	de 23 à 30 cm
		Plié	1200 mm	600 mm	650 mm	280 mm		

